



Wir beschäftigen uns ständig mit der Zukunft. Was heute eine faszinierende Idee ist, kann morgen schon das Leben angenehmer machen. Zwischen unserem allerersten Rasenmäher von 1978 und den großartigen HRX Modellen mit Baujahr 2018 liegt ein langer Weg. Ein Weg, auf dem stets eine Innovation zur nächsten führte. Wir möchten, dass Sie nicht nur das bestmögliche Produkt, sondern auch Freude bei der Nutzung haben. Das ist also nicht nur clevere Technik, sondern vielmehr Technik fürs Leben.

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA | **ENGINEERING FOR** *Life*



	HRX 476 C2 VK	HRX 476 C2 VY	HRX 476 C2 HY	HRX 476 C2 QY	HRX 537 C5 VK	HRX 537 C5 VY	HRX 537 C5 HY	HRX 537 C5 HZ
Schnittbreite (cm)	47	47	47	47	53	53	53	53
Mähdeckmaterial	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm³)	167	167	167	167	202	202	202	202
Motormodell	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200
Motormenleistung (kW/min-1)*	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850
Kraftstofftankinhalt (l)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Antrieb	Select Drive	Select Drive	Hydrostat stufenlos	1-Gang	Select Drive	Select Drive	Hydrostat stufenlos	Hydrostat stufenlos
Fahrgeschwindigkeit (m/s)	0-1,4	0-1,4	0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	Variabel	Variabel	Variabel	-	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Mulchsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	7 (25-79)	7 (25-79)	7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)
Höheneinstellpositionen	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Walzenmäher	-	-	-	Ja	-	-	-	-
Elektrostart	-	-	-	-	-	-	-	Ja
Grasfangsackvolumen (l)	69	69	69	73	85	85	85	85
Garantierter Schallpegel dB(A)**	95	94	94	95	98	98	98	98
Trockengewicht (kg)	39	42	44	42	40,8	43,5	44,6	48,3
Abmessungen (L x B x H (mm))	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 1.035	1.520 x 497 x 980	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122

*Bei der in diesem Dokument angegebenen Nennleistung der Motoren handelt es sich um die an einem Serienmotor auf dem Prüfstand gemäß SAE J1349 ermittelte Nettoleistungsabgabe bei 3.600 min-1.
**Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A)).

Die neuen HRX 476 und HRX 537 sind die neueste Entwicklung unseres breiten Rasenmäher-Sortiments. Eine vollständige Modellliste und mehr Informationen finden Sie unter: www.honda.de/garten



HRG 536 VKEH

HRD 536 HXE

HRX 536 HXE

Miimo 3000

Honda Deutschland
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224,
60314 Frankfurt am Main

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertriebs- oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annonzierten Ausstattungsmerkmale abhängt.

Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU. Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.

NEU

HONDA

Die neuen HRX Rasenmäher

Für Ihre Bedürfnisse entworfen

HRX 476 | HRX 537



Der neue HRX 476 / 537

Der neue HRX wurde entwickelt, um Ihnen das Leben einfacher und angenehmer zu machen. Er ist das Ergebnis von über 40 Jahren Erfahrung und bietet eine Vielzahl einzigartiger Honda-Technologien, z.B. Select Drive zur präzisen Geschwindigkeitsanpassung, Versamow™ zum selektiven Mulchen und Roto-Stop® zum sicheren Anhalten der Mähmesser. Unsere neuen GCVx-Motoren steigern die Leistung, maximieren die Effizienz und profitieren vom geringen Geräuschpegel.



HRX 476 C2 VY

HRX EIGENSCHAFTEN



Autochoke
Der intelligente Autochoke reguliert automatisch die Luftzufuhr zum Motor für jederzeit optimale Start und Betriebsbedingungen.



Select Drive
Mit dem neuen Select Drive erhalten Sie zusätzlichen Komfort, da Sie über den Drehknopf eine konstante Fahrgeschwindigkeit einstellen können.



Hydrostat-Antrieb
Mit dem Hydrostat-Antrieb regeln Sie die Geschwindigkeit über einen einfach zu bedienenden Hebel präzise, ruckfrei und stufenlos.



Roto-Stop®
Komfort-Messerkupplung
Die Schneidmesser stoppen augenblicklich, während der Motor weiterläuft. So können Sie den Grasfangsack, trotz laufendem Motor, sicher entleeren.



Versamow™ Variables Mulchsystem
Der patentierte Clip-Director® erlaubt den einfachen und stufenlosen Funktionswechsel zwischen Fangen, Mulchen, Auswerfen und sogar Laubschreddern.



Elektrostart
Das einfache und bequeme Elektrostartsystem erleichtert das Starten des Rasenmähers und wird zusätzlich zum normalen Honda Super-Leichtstart verbaut.



Walzenmäher
Mit einer stabilisierenden Walze an der Hinterachse erhalten Sie die Streifen- und Schachbrettmuster (Sportplätze englischer Rasen).

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN / LEISTUNG

	MÄHGEHÄUSE	FAHRANTRIEB			MULCHEN	ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN		
MODELLE	SCHNITTBREITE (CM) / MATERIAL	1-GANG	SELECT DRIVE	HYDROSTAT-ANTRIEB	VERSAMOW™ (VARIABLEL)	ELEKTROSTART	ROTO-STOP®	WALZENMÄHER
HRX 476 C2 VK	47 Polystrong		•		•			
HRX 476 C2 VY			•		•		•	
HRX 476 C2 HY				•	•		•	
HRX 476 C2 QY		•			•		•	•
HRX 537 C5 VK	53 Xenoy		•		•		•	
HRX 537 C5 VY			•		•		•	
HRX 537 C5 HY				•	•		•	
HRX 537 C5 HZ				•	•		•	•

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

Haben Sie schon vom Mulchen gehört?

Die Mulchtechnologie häckselt das Schnittgut in winzige Partikel, so dass sie zwischen die Grashalme auf den Boden fallen und als natürlicher Dünger funktionieren.



Robustes Mähdeck

Das High-Tech-Polymer-Mähdeck ist leicht, UV- und korrosionsbeständig sowie extrem stabil gegen Stöße.



Neue GCVx170- und GCVx200-Motoren

Ausgestattet mit den brandneuen GCVx Motoren, welche all unsere Erfahrung und technische Kompetenz beinhalten. Hauptmerkmale sind erstklassiges Drehmoment, geringere Geräuschentwicklung und verbesserter Kraftstoffeffizienz. Dadurch entsteht eine geringere Umweltbelastung. Sie sind für den europäischen Markt EURO V zertifiziert und erfüllen außerdem die noch strengeren Abgasvorschriften nach CARB/EPA.



Versamow™ Mulchsystem

Das variable Versamow™ Mulchsystem wird bequem mit einem Hebel bedient, um das perfekte Verhältnis zwischen Sammeln und Mulchen auszuwählen.



Einfache Wartung

Wir haben die Zündkerze, die Ölablassschraube und den Luftfilter so positioniert, dass sie leicht zugänglich und werkzeuglos erreichbar sind.

Honda HRX Technologie

Select Drive

Die variable Geschwindigkeitsanpassung ermöglicht das Einstellen einer konstanten Geschwindigkeit für entspanntes Mähen mit erhöhtem Komfort und Manövrierfähigkeit. Nur für ausgewählte Modelle verfügbar.



Größerer Tankdeckel

Der neue HRX verfügt über einen großen Tankdeckel, der das Befüllen erleichtert.



Roto-Stop®

Mit dem Roto-Stop®-System können Sie die Mähmesser schnell und sicher anhalten, ohne den Motor abstellen zu müssen. Ideal, wenn Sie den Grassack leeren, Hindernisse wegräumen oder Wege und Einfahrten überqueren müssen.

Nur für ausgewählte Modelle verfügbar.



Schnitt Höheneinstellung

Sie können die Schnitthöhe durch Absenken oder Anheben des Mähdecks mühelos anpassen.

Der HRX 476 verfügt über einen Zentralhebel. Der HRX 537 verfügt über 4 einzelne Hebel (radweise).



Elektrostart

Alle HRX-Modelle sind dank der Auto-Choke-Technologie standardmäßig leicht zu starten. Der HRX 537 HZE verfügt auch über einen Elektrostart, wodurch das Starten noch einfacher wird.

