

**Honda Varadero 1000, Typ SD02 (ab Modelljahr 2003)  
 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen**

Die Honda Motor Europe (North) GmbH bestätigt hiermit, dass sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen hat. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§29 und 31 StVZO erhalten. Die aufgeführten Reifengrößen dürfen jeweils nur **paarweise** verwendet werden.

Verkaufsbezeichnung		Varadero 1000, mit und ohne ABS	
Fahrzeugtyp		SD02	
EG-Betriebserlaubnis (EG-BE)		ab: e9*92/61*0059*02	
<b>Reifenhersteller/Größe/Typ gem. EG-BE bzw. Nachtrag</b>		<b>Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ</b>	
<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59H TL TW 101 E	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69H TL TW 152 E	AVON 110/80R19 59H TL AM43 Distanzia	AVON 150/70R17 69H TL AM44 Distanzia
MICHELIN 110/80R19 M/C 59H TL T 66 X	MICHELIN 150/70R17 M/C 69H TL T 66 X A	110/80R19 59V TL AV45 Azaro-ST	150/70ZR17 (69W) TL AV46 Azaro-ST
		BRIDGESTONE 110/80R19 M/C 59H TL BW 501	BRIDGESTONE 150/70R17 M/C 69H TL BW 502
		DUNLOP 110/80R19 M/C 59H TL Trialmax D 607 F	DUNLOP 150/70R17 M/C 69H TL Trialmax D 607
		110/80R19 M/C 59V TL Sportmax D 220 F ST	150/70R17 M/C 69V TL Sportmax D 220 ST
		METZELER 110/80R19 M/C 59H TL TOURANCE Front	METZELER 150/70R17 M/C 69H TL TOURANCE
		110/80R19 M/C 59V TL TOURANCE Front	150/70R17 M/C 69V TL TOURANCE
		110/80R19 M/C 59H TL TOURANCE EXP H front	150/70R17 M/C 69H TL TOURANCE EXP H
		MICHELIN 110/80R19 59H TL/TT ANAKEE Front	MICHELIN 150/70R17 69H TL/TT ANAKEE Rear
		110/80R19 M/C 59V TL PILOT ROAD	150/70R17 M/C 69V TL PILOT ROAD
		PIRELLI 110/80R19 M/C 59H TL MT 90 Front S/T	PIRELLI 150/70R17 M/C 69H TL MT 90 S/T
		110/80R19 M/C 59H TL Scorpion Trial H	150/70R17 M/C 69H TL Scorpion Trial H

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

**Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.**

Honda Motor Europe (North) GmbH



B Ehret

Honda Motor Europe (North) GmbH



G. Nowak

Gültig als Original mit farbiger Kopfzeile oder als bestätigte Kopie

Hiermit bestätige ich als Honda-Vertragshändler die  
 Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original:

Stempel/Unterschrift