

HONDA CBR900RR Fireblade, Typ SC 28

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen

Die Honda Motor Europe (North) GmbH bestätigt hiermit, daß sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen hat. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§29 und 31 StVZO erhalten.


Die aufgeführten Reifengrößen dürfen jeweils **nur paarweise** verwendet werden.

Verkaufsbezeichnung	Fz.-Typ ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gem. ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
		vorne	hinten	vorne	hinten
CBR900RR Fireblade	SC 28 G 034	BRIDGESTONE 130/70ZR16 TL BT 50 F Radial G	BRIDGESTONE 180/55ZR17 TL BT 50 R Radial G	AVON 130/70ZR16 V280 TL AV 27	AVON 180/55ZR17 V280 TL ST 23
		DUNLOP 130/70ZR16 TL D 202 F	DUNLOP 180/55ZR17 TL D 202	AV-RZF AV 27 AV 39 SPORT	AV-RZR AV 36 AV 40 SPORT
		MICHELIN 130/70ZR16 TL TX 11 A 89 X	MICHELIN 180/55ZR17 TL TX 23 M 89 X	BRIDGESTONE 130/70ZR16 TL BT 50 F Radial SS-Type 3	BRIDGESTONE 180/55ZR17 TL BT 52 R Radial SS-Type4
				BT 56 F Radial	BT 56 R Radial G
				BT 56 F Radial	BT 56 R Radial
				BT 56 F Radial SS-Type	BT 56 R Radial SS-Type
				BT 010 F Radial	BT 010 R Radial
				DUNLOP 130/70ZR16 TL D 204 F D 204 F D 207 F D 207 FRR	DUNLOP 180/55ZR17 TL D 204 D 205 D 207
				METZELER 130/70ZR16 TL ME Z1 Front ME Z1 Front ME Z3 Front ME Z3 Front Racing	METZELER 180/55ZR17 TL ME Z1 ME Z2 ME Z3 ME Z3 Racing
				MICHELIN 130/70ZR16 TL A 89 X TX 15 Macadam 90 X	MICHELIN 180/55ZR17 TL M 89 X TX 25 Macadam 90 X
				PILOT SPORT	PILOT SPORT
				PIRELLI 130/70ZR16 TL MTR 01 MTR 21 MTR 21 CORSA	PIRELLI 180/55ZR17 TL MTR 02 MTR 22 MTR 22 CORSA

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen und einem Mitarbeiter des TÜV geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.

Honda Motor Europe (North) GmbH




Dipl.-Ing. N. Klein

Kundendienst Motorrad / Homologation



ATC/200002-022

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH



Dipl.-Ing. J. Meid

Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie.

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die
Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original:

(Stempel/Unterschrift)

