

Alle auf einen Blick



Modell	EX 7	EU 10i	EU 20i	EU 30i
Preis (EUR)	789,00 *	1.269,00 *	1.899,00 *	2.649,00 *
Ausstattung				
max. Leistung (230V)	0,7 kVA	1,0 kVA	2,0 kVA	3,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	0,6 kVA	0,9 kVA	1,6 kVA	2,6 kVA
Spannungsregelung	Cyclo-Converter	Inverter	Inverter	Inverter
Stromstärke (Überlast)	2,8 A	3,9 A	8,7 A	13 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Gleichstromausgang	12 V / 6 A Ladestrom	12 V/8,3 A Ladestrom	12 V/8 A Ladestrom	12 V/8,3 A Ladestrom
Steckdosen	1 x Schuko	1 x Schuko	2 x Schuko	2 x Schuko
Steckdosen Drehstrom	-	-	-	-
Besonderheiten	-	Ökoschaltung, Parallelbetrieb möglich	Ökoschaltung, Parallelbetrieb möglich	Ökoschaltung, Parallelbetrieb möglich
Motortyp	OHV GXH 50	OHV GXH 50	OHV GX 100	OHV GX 160
Nennleistung/ Nenn Drehzahl	1,0 kW bei 4.500 U/min	1,12kW - 1,28kW bei 5.500 - 6.000 U/min	1,92 - 2,25 kW bei 4.300 - 5.000 U/min	2,88kW bei 3.500/min
Tankinhalt	2,1 l	2,1 l	3,6 l	5,8l
Betriebsdauer bei Volllast	4,5 h (7,5 h bei Teillast)	3,9 h (8,0 h bei Ökoschaltung)	4,0 h (10,5 h bei Ökoschaltung)	3,5 h (7,5 h bei Ökoschaltung)
Schalleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	83 dB (A)	83 - 87 db (A)	81 - 89 db (A)	91 db (A)
Schalldruck bei 7 m	56 dB (A)	52 - 57 db (A)	53 - 59 db (A)	64 db (A)
Abmessungen (LxBxH)	450 x 240 x 380 mm	450 x 240 x 380 mm	510 x 290 x 425 mm	622 x 379 x 489 mm
Gewicht	12 kg	13,0 kg	21,0 kg	35,0 kg
Ausstattung	Ölmangelanzeige, Überlastanzeige	Ölmangelanzeige, Überlastanzeige	Ölmangelanzeige, Überlastanzeige	Ölmangelanzeige, Überlastanzeige, beleuchtetes Bedienpanel
Zubehör *1	Ladekabel	Ladekabel, Parallelkabel	Ladekabel, Parallelkabel	Ladekabel, Parallelkabel
Comment				
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.