

Alle auf einen Blick



Modell	EM 25	EM 30	EM 4500 CX	EM 4500 CXS
Preis (EUR)	1.639,00 *	1.899,00 *	2.399,00 *	2.739,00 *
Ausstattung				
max. Leistung (230V)	2,5 kVA	3,0 kVA	4,5 kVA	4,5 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,3 kVA	2,6 kVA	4,0 kVA	4,0 kVA
Spannungsregelung	Cyclo-Converter	Cyclo-Converter	AVR	AVR
Stromstärke (Überlast)	12,0 A	13,0 A	17,4 A	17,4 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Gleichstromausgang	12 V / 10 A Ladestrom	12 V / 12 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom
Steckdosen	2 x Schuko	2 x Schuko	1 x Schuko / 1 x CEE	1 x Schuko / 1 x CEE
Steckdosen Drehstrom	-	-	-	-
Besonderheiten	-	-	-	Reversier-Starter und E-Starter
Motortyp	OHV GX 160	OHV GX 200	OHV GX 340	OHV GX 340
Nennleistung/ Nenn Drehzahl	3,1kW bei 3.600 U/min	3,6kW bei 3.600 U/min	5,4 kW bei 3.000 U/min	5,4kW bei 3.000/min
Tankinhalt	9,7 l - (Metall-Großtank)	9,7 l - (Metall-Großtank)	23,5 l (Metall-Großtank, Tankuhr)	23,5 l (Metall-Großtank, Tankuhr)
Betriebsdauer bei Volllast	7,5 h	6,0 h	8,3 h	8,3 h
Schalleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	98 / 96 db (A)	98 / 96 db (A)	99 / 97 db (A)	99 / 97 db (A)
Schalldruck bei 7 m	65 db (A)	68 db (A)	70 db (A)	70 db (A)
Abmessungen (LxBxH)	440 x 400 x 480 mm	440 x 400 x 480 mm	680 x 530 x 545 mm	680 x 530 x 545 mm
Gewicht	30,0 kg	31,0 kg	86,0 kg	94,0 kg
Ausstattung	-	-	Voltmeter	Voltmeter / E-Starter
Zubehör *1	Ladekabel, Betriebsstundenzähler	Ladekabel, Betriebsstundenzähler	Radsatz 2-, 4-Rad / Fernbedienung	Radsatz 2-, 4-Rad / Fernbedienung / Starterbatterie
Comment				
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	EM 5500 CX	EM 5500 CXS
Preis (EUR)	2.639,00 *	2.959,00 *
Ausstattung		
max. Leistung (230V)	5,5 kVA	5,5 kVA
Dauerleistung (230 V)	5,0 kVA	5,0 kVA
Spannungsregelung	AVR	AVR
Stromstärke (Überlast)	21,7 A	21,7 A
Schutzart	IP 23	IP 23
Gleichstromausgang	12 V / 8,3 A Ladestrom	12 V / 8,3 A Ladestrom
Steckdosen	1 x Schuko / 1 x CEE	1 x Schuko / 1 x CEE
Steckdosen Drehstrom	-	-
Besonderheiten	-	Reversier-Starter und E-Starter
Motortyp	OHV GX 390	OHV GX 390
Nennleistung/ Nenn Drehzahl	6,0 kW bei 3.000 U/min	6,0 kW bei 3.000 U/min
Tankinhalt	23,5 l (Metall-Großtank, Tankuhr)	23,5 l (Metall-Großtank, Tankuhr)
Betriebsdauer bei Volllast	6,5 h	6,5 h
Schalleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	99 / 97 db (A)	99 / 97 db (A)
Schalldruck bei 7 m	71 db (A)	71 db (A)
Abmessungen (LxBxH)	680 x 530 x 545 mm	680 x 530 x 545 mm
Gewicht	88,0 kg	96,0 kg
Ausstattung	Voltmeter	Voltmeter / E-Starter
Zubehör *1	Radsatz 2-, 4-Rad	Radsatz 2-, 4-Rad / Fernbedienung / Starterbatterie
Comment		
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.