

Alle auf einen Blick



Modell	EU 30iS	EU 65iS	EX 4000 S
Preis (EUR)	3.099,00 *	5.599,00 *	4.099,00 *
<b>Ausstattung</b>			
max. Leistung (230V)	3,0 kVA	6,5 kVA	4,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,8 kVA	5,5 kVA	3,5 kVA
Spannungsregelung	Inverter	Inverter	AVR
Stromstärke (Überlast)	12,2 A	28 A	17,4 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Gleichstromausgang	12 V/12 A Ladestrom	230 V/ 23,9 A Wechselstrom	12 V/8,3 A Ladestrom
Steckdosen	2 x Schuko	2 x Schuko, 1 x CEE	2 x Schuko
Steckdosen Drehstrom	-	-	-
Besonderheiten	Ökoschaltung, Parallelbetrieb möglich	Ökoschaltung, i-Monitor	Voltfeinregler / Voltmeter
Motortyp	OHV GX 200	OHV GX 390	OHV GX 340
Nennleistung/ Nenn Drehzahl	3,28 kW bei 3.500 U/min	5,2 - 6,56 kW bei 2.400 - 3.600 U/min	5,04 kW bei 3.000 U/min
Tankinhalt	13,3 l (Tankuhr)	16,5 l (Tankuhr)	16,4 l (Tankuhr)
Betriebsdauer bei Volllast	7,1 h (20 h bei Ökoschaltung)	5,1 - 12,3 h Ökoschaltung	8,6h
Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	90 db(A)	89 db (A)	88 db (A)
Schalldruck bei 7 m	58 db(A)	60 db (A)	59 db (A)
Abmessungen (LxBxH)	660 x 450 x 535 mm	850 x 672 x 699 mm	910 x 530 x 695 mm
Gewicht	61,0 kg	115,0 kg	122,0 kg (mit Radsatz und Kranhaken)
Ausstattung	Radsatz, E-Start	Radsatz, E-Start	Fernbedienung, E-Start
Zubehör *1	Ladekabel, Parallelkabel	Fernbedienung, Starterkabel	Notstartautomatik CDA
<b>Comment</b>			
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.