

Krafträder HONDA XL 600 V (Typ PD 10) ab Modelljahr '97**Teilegutachten nach § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO und Anlage XIX für HONDA Leistungs-
umrüstungen**

Die Krafträder HONDA Typ PD 10 werden serienmäßig in zwei Leistungsversionen angeboten und sind in dieser Form mit ABE-Nr. H 686 genehmigt.

Ausführung -A-

Fahrzeugidentifizierungs-
Nummernserie : ZDCPD10A**F000001 u.f. Motorleistung 37 kW

Ausführung -B-

Fahrzeugidentifizierungs-
Nummernserie : ZDCPD10B**F000001 u.f. Motorleistung 25 kW

** = Platzhalter für Kontrollziffer und Modelljahr-Code (*V=1997/*W=1998/...)

Der Unterschied in der Motorleistung resultiert aus der Verwendung unterschiedlicher Vergaseransaug-stutzen.

Es bestehen unsererseits keine technischen Bedenken, beim vorliegenden Fahrzeugtyp die Motorleistung

der Ausführung -A- von 37 kW auf 25 kW zu reduzieren

der Ausführung -B- von 25 kW auf 37 kW zu erhöhen

wenn die nachstehend aufgeführten Teile sachgemäß ausgetauscht werden:

Anzahl	Benennung	Ersatzteilnummer 37 kW	Ersatzteilnummer 25 kW
2	Ansaugstutzen Kennzeichnung	16211-MAW-600 ohne	16210-MAW-710 25 kW
1	Fabrikschild	87501-KEC-415	87501-KEC-415

Hersteller der Teile: HONDA Italia Industriale S.p.A., Atessa, Italien, zertifiziert gemäß ISO 9002.

Das so umgebaute Fahrzeug entspricht hinsichtlich seines Abgasverhaltens den Anforderungen des § 47 Abs. 7 StVZO in der Fassung vom 20.06.1994 entsprechend ECE-Regelung Nr. 40 mit allen Berichtigungen und Revisionen bis einschließlich der Änderung 01 vom 31.05.1988 und der Berichtigung der Schaltpunkte vom 01.05.1989 und hinsichtlich seines Geräuschverhaltens den Anforderungen der Richtlinie 78/1015/EWG in der Fassung 89/235/EWG vom 13.03.1989




Die in den Fahrzeugpapieren genannten Daten unterscheiden sich wie folgt:

	Ausf. -A- 37 kW	Ausf. -B- 25 kW
Ziff. 1 : Fahrzeug- und Aufbauart	Krad, Motorrad o. Lb. 0902 00	Krad, Motorrad m. Lb. 0901 00
Ziff. 6 : Höchstgeschwindigkeit in km/h	168	147
Ziff. 7 : Leistung in kW bei min ⁻¹	37/8000	25/7000
Ziff. 30 : Standgeräusch in dB(A) (bei min ⁻¹)	86 (4000)	85 (3500)
Ziff. 31 : Fahrgeräusch in dB(A)	78	77
Ziff. 33 : Bemerkungen	zu Ziff. 7: Leistungsænd. d. geænd. An- saugstutzen*	zu Ziff. 7: Leistungsænd. d. geænd. Ansaugstutzen, Kennz.: 25 kW*

Einem anderen als dem oben beschriebenen Umbau zur Leistungsveränderung stimmt unser Haus nicht zu.

HONDA DEUTSCHLAND GMBH
Homologation/Technik-Motorrad


Dipl.-Ing. R. Sorgenfrei

Wichtiger Hinweis


Gemäß § 19 Abs. 3 StVZO ist nach erfolgter Umrüstung **unverzüglich eine Anbauabnahme** durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr oder durch einen Prüfengeieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchzuführen. Nach der Abnahme ist **unverzüglich eine Eintragung der Umrüstung in die Fahrzeugpapiere** bei der zuständigen Zulassungsstelle unter Vorlage der Anbaubestätigung erforderlich.

Gegen die beschriebene Umrüstung bestehen von Seiten der TÜH Technische Überwachung Hessen GmbH keine Bedenken technischer Art. Nach der bestimmungsgemäßen Umrüstung entspricht das Fahrzeug insoweit den Vorschriften der StVZO und den vom BMV ergangenen Richtlinien.

Prüflaboratorium, Fahrzeugtechnik-Typprüfstelle der TÜH Technische Überwachung Hessen GmbH, akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes unter DAR-Register Nr.: KBA-P 00005-95.

Darmstadt, den 03. März 1997
Typ/970 049




Dipl.-Ing. J. Meid
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Hinweise für den Prüfengeieur:

- Diese Bescheinigung ist nur gültig als Original mit farbiger HONDA/TÜ Hessen Kopfzeile oder als bestätigte Kopie!
- Bei der Anbauabnahme ist darauf zu achten, daß das Fabrikschild korrekt ausgefüllt ist!

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original

.....
Stempel/Unterschrift

