

HONDA CB500, Typ PC 26 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen

Die Honda Motor Europe (North) GmbH bestätigt hiermit, daß sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen hat. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§29 und 31 StVZO erhalten.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen jeweils **nur paarweise** verwendet werden.

| Verkaufs- bezeichnung | Fz.-Typ ABE-Nr. | Reifenhersteller/Größe/Typ gem. ABE bzw. Nachtrag | | Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ | |
|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | vorne | hinten | vorne | hinten |
| CB500 | PC 26 G 555 | BRIDGESTONE 110/80-17 57H TL G 601 G | BRIDGESTONE 130/80-17 65H TL G 602 G | AVON 110/80VB17 V280 TL AM 22 | AVON 130/80VB17 V260 TL AM 23 |
| | | DUNLOP 110/80-17 57H TL D 103 F | DUNLOP 130/80-17 65H TL D 103 A | BRIDGESTONE 110/80-17 57H TL BT 45 F | BRIDGESTONE 130/80-17 65H TL BT 45 R |
| | | METZELER 110/80-17 57H TL ME 33 | METZELER 130/80-17 65H TL ME 55 A | DUNLOP 110/80-17 M/C 57H TL GT 501 FJ | DUNLOP 130/80-17 M/C 65H TL GT 501 J |
| | | PIRELLI 110/80V17 TL MT 09 MATCH | PIRELLI 130/80VB17 TL MT 08 MATCH | METZELER 110/80-17 57H TL ME 33 | METZELER 130/80R17 65H TL ME Z2 |
| | | | | 110/80-17 57H TL ME 330 | 130/80-17 65H TL ME 550 |
| | | | | MICHELIN 110/80-17 57H TT/TL MACADAM 50 | MICHELIN 130/80-17 65H TT/TL MACADAM 50 |
| | | | | MACADAM 50 E 110/80ZR17 (57W) TL MACADAM 100 X | MACADAM 50 130/80ZR17 (65W) TL MACADAM 100 X |
| | | | | PIRELLI 110/80-17 57H TL MT 75 Front | PIRELLI 130/80-17 65H TL MT 75 |

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.

Honda Motor Europe (North) GmbH



Dipl.-Ing. N. Klein
Bereich Motorrad / Homologation

Honda Motor Europe (North) GmbH



Dipl.-Ing. K. Bescher
Manager Produktplanung Motorrad

.....
Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie.

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die
Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original:

(Stempel/Unterschrift)

