

HONDA VFR, Typ RC 46

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen

Die Honda Motor Europe (North) GmbH bestätigt hiermit, daß sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen hat. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§29 und 31 StVZO erhalten.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen jeweils **nur paarweise** verwendet werden.

Verkaufs- bezeichnung	Fz.-Typ ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gem. ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
		vorne	hinten	vorne	hinten
VFR	RC 46 K 011	BRIDGESTONE 120/70 ZR17 TL BT 57 F Radial J	BRIDGESTONE 180/55 ZR17 TL BT 57 R Radial J	BRIDGESTONE 120/70 ZR17 (58W) TL BT 56 F Radial G	BRIDGESTONE 180/55 ZR17 (73W) TL BT 56 R Radial
		DUNLOP 120/70 ZR17 TL D204 FK	DUNLOP 180/55 ZR17 TL D204 K	BT 020 F Radial	BT 020 R Radial
		METZELER 120/70 ZR17 TL ME Z4 Front	METZELER 180/55 ZR17 TL ME Z4 A	DUNLOP 120/70 ZR17 (58W) TL D205 F	DUNLOP 180/55 ZR17 (73W) TL D205
				D207 F	D207
				D207 FRR	D207 RR
				D208 F	D208
				METZELER 120/70 ZR17 (58W) TL ME Z3 Front	METZELER 180/55 ZR17 (73W) TL ME Z3
				ME Z3 Front Racing	ME Z3 Racing
				Sportec M-1	Sportec M-1
				MICHELIN 120/70 ZR17 (58W) TL TX 15	MICHELIN 180/55 ZR17 (73W) TL TX 25
				PIRELLI 120/70 ZR17 (58W) TL MTR 23	PIRELLI 180/55 ZR17 (73W) TL MTR 24 S
				MTR 21	MTR 22
				MTR 21 Corsa	MTR 22 Corsa

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.

Honda Motor Europe (North) GmbH



Dipl.-Ing. N. Klein
Bereich Motorrad / Homologation

Honda Motor Europe (North) GmbH



Dipl.-Ing. K. Bescher
Manager Produktplanung Motorrad

Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie.

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die
Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original:

(Stempel/Unterschrift)

