

HONDA CBR600F, Typ PC 25

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen

Die Honda Motor Europe (North) GmbH bestätigt hiermit, daß sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen hat. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§29 und 31 StVZO erhalten.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen jeweils **nur paarweise** verwendet werden.

Verkaufs- bezeichnung	Fz.-Typ ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gem. ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
		vorne	hinten	vorne	hinten
CBR600F	PC 25 F 648	MICHELIN 120/60 ZR17 TL A59 X	MICHELIN 160/60 ZR17 TL M59X	BRIDGESTONE 120/60 ZR17 TL BT-50F Radial G	BRIDGESTONE 160/60 ZR17 BT-50R Radial G
		TX11	TX23	BT-50F Radial SS-Type 3	BT-50R Radial SS-Type 3
		BRIDGESTONE 120/60 VR17- V260 TL Cyrox-19G Radial	BRIDGESTONE 160/60VR17- V260 TL Cyrox-20G Radial	DUNLOP 120/60 ZR17 TL D 204 F	DUNLOP 160/60 ZR17 TL D 204
		AVON 120/60 ZR17 V280 TL ST22	AVON 160/60 ZR17 V280 TL ST23	METZELER 120/60 ZR17 TL ME Z1 Front	METZELER 160/60 ZR17 TL ME Z1
		DUNLOP 120/60 ZR17 TL Sportmax GP	DUNLOP 160/60 ZR17 TL Sportmax GP	MICHELIN 120/60 ZR17 TL A 89 X	MICHELIN 160/60 ZR17 TL M 89 X
		METZELER 120/60 ZR17 TL ME1 Front CompK	METZELER 160/60 ZR17 TL ME1 CompK	PIRELLI 120/60 ZR17 TL MTR 01	PIRELLI 160/60 ZR17 TL MTR 02
		PIRELLI 120/60 ZR17 TL MP7 Sport	PIRELLI 160/60 ZR17 TL MP 7 Sport	YOKOHAMA 120/60 ZR17 TL F006 RR Radial	YOKOHAMA 160/60 ZR17 TL R006 RR Radial

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen und einem Mitarbeiter des TÜV geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.

Honda Motor Europe (North) GmbH



Dipl.-Ing. N. Klein

Kundendienst Motorrad / Homologation



ATC/200002-008

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH



Dipl.-Ing. J. Meid

Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie.

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die
Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original:

(Stempel/Unterschrift)