

HONDA VFR750F, Typ RC 36 (ab Baujahr 1994)

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen

Die Honda Motor Europe (North) GmbH bestätigt hiermit, daß sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen hat. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§29 und 31 StVZO erhalten.

Diese Bescheinigung ist nur gültig für die Krafträder mit den

Fahrzeug-Identifizierungsnummernserien:

ab RC36-2400001 u.f. bzw.

ab JH2RC36B**M000001 u.f.

(** = Platzhalter für Kontrollziffer u. Modelljahr-Code)

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen jeweils **nur paarweise** verwendet werden.

Verkaufs- bezeichnung	Fz.-Typ ABE-Nr.	Reifenhersteller/Größe/Typ gem. ABE bzw. Nachtrag		Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ	
		vorne	hinten	vorne	hinten
VFR750F	RC 36 F 372 ab NT IV	BRIDGESTONE 120/70ZR17 TL BT 54 F Radial G	BRIDGESTONE 170/60ZR17 TL BT 54 R Radial G	AVON 120/70ZR17 V280 TL	AVON 170/60ZR17 V260 TL
		DUNLOP 120/70ZR17 TL D 202 FN	DUNLOP 170/60ZR17 TL D 202 J	AV 27	AV 23 R
		MICHELIN 120/70ZR17 TL A 89 X	MICHELIN 170/60ZR17 TL M 89 X	120/70ZR17 V280 TL	170/60ZR17 V280 TL
				AV 27	ST 23
				AV 35	AV 36 A
				BRIDGESTONE 120/70ZR17 TL BT 50 F Radial F	BRIDGESTONE 170/60ZR17 TL BT 50 R Radial
				BT 56 F Radial G	BT 57 R Radial
				DUNLOP 120/70ZR17 TL D 204 F	DUNLOP 170/60ZR17 TL D 204
				D 205 F	D 205
				D 205 FG	D 205 G
				D 207 F	D 207
				METZELER 120/70ZR17 TL ME Z2 Front	METZELER 170/60ZR17 TL ME Z2
				ME Z4 Front	ME Z4
				MICHELIN 120/70ZR17 TL Macadam 90 X	MICHELIN 170/60ZR17 TL Macadam 90 X
				Macadam 90 XA	Macadam 90 X

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen und einem Mitarbeiter des TÜV geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.

Honda Motor Europe (North) GmbH



Dipl.-Ing. N. Klein

Kundendienst Motorrad / Homologation



ATC/200002-019

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH



Dipl.-Ing. J. Meid

Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie.

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die
Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original:

(Stempel/Unterschrift)

