

# HONDA CBR1000F, Typ SC 24

## Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen

Die Honda Motor Europe (North) GmbH bestätigt hiermit, daß sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen hat. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§29 und 31 StVZO erhalten.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen jeweils **nur paarweise** verwendet werden.

| Verkaufsbezeichnung | Fz.-Typ ABE-Nr. | Reifenhersteller/Größe/Typ gem. ABE bzw. Nachtrag    |  | Reifenhersteller/Größe/Typ alternativ                                    |  |
|---------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                     |                 | vorne  | hinten   | vorne  | hinten   |
| CBR1000F            | SC 24<br>F 143  | BRIDGESTONE<br>120/70VR17 V270 TL<br>Cyrox 15 Radial | BRIDGESTONE<br>170/60VR17 V270 TL<br>Cyrox 16 G Radial | AVON<br>120/70ZR17 V280 TL<br>AV 27                                      | AVON<br>170/60ZR17 V280 TL<br>ST 23                                    |
|                     |                 | Cyrox 19 E Radial                                    | Cyrox 16 E Radial                                      | AV 27  | AV 36 B  |
|                     |                 | DUNLOP<br>120/70VR17 V270 TL<br>K 510 A              | DUNLOP<br>170/60VR17 V270 TL<br>K 510 B                | BRIDGESTONE<br>120/70ZR17 TL<br>BT 50 F Radial                           | BRIDGESTONE<br>170/60ZR17 TL<br>BT 50 R Radial                         |
|                     |                 | MICHELIN<br>120/70ZR17 TL<br>A 59 X A00              | MICHELIN<br>170/60ZR17 TL<br>M 59 X                    | BT 54 F Radial   | BT 54 R Radial   |
|                     |                 |  |  | BT 56 F Radial G   | BT 56 R Radial   |
|                     |                 |  |  | BT 56 F Radial G   | BT 57 R Radial   |
|                     |                 |  |  | BT 020 F Radial G  | BT 020 R Radial  |
|                     |                 |  |  | CONTINENTAL<br>120/70ZR17 TL<br>V270 CC 120<br>Conti-Radial<br>2000 F A1 | CONTINENTAL<br>170/60ZR17 TL<br>V270 CC 130<br>Conti-Radial<br>2000 A1 |
|                     |                 |  |  | DUNLOP<br>120/70ZR17 TL<br>D 204 F                                       | DUNLOP<br>170/60ZR17 TL<br>D 204                                       |
|                     |                 |  |  | D 205 F  | D 205  |
|                     |                 |  |  | D 205 FG   | D 205 G  |
|                     |                 |  |  | D 207 F  | D 207  |
|                     |                 |  |  | METZELER<br>120/70VB17 TL<br>ME1 Front CompK                             | METZELER<br>170/60VB17 TL<br>ME1 CompK                                 |
|                     |                 |  |  | 120/70ZR17 TL<br>ME Z2 Front   | 170/60ZR17 TL<br>ME Z2   |
|                     |                 |  |  | ME Z4 Front  | ME Z4  |
|                     |                 |  |  | MICHELIN<br>120/70ZR17 TL<br>A 89 X                                      | MICHELIN<br>170/60ZR17 TL<br>M 89 X                                    |
|                     |                 | Macadam 90 X   | Macadam 90 X   |  |  |
|                     |                 | PIRELLI<br>120/70ZR17 TL<br>MT 09                    | PIRELLI<br>170/60ZR17 TL<br>MT 08                      |  |  |

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Honda Motor Europe (North) GmbH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenfirmen und einem Mitarbeiter des TÜV geprüft. Alle o.g. Reifen besitzen ab Produktionsdatum 10/98 eine Bauartgenehmigung nach ECE R75 oder 97/24/EG. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der gegebenenfalls genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß §19/2, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des § 29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

**Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen.**

Honda Motor Europe (North) GmbH




Dipl.-Ing. N. Klein

Kundendienst Motorrad / Homologation



ATC/200002-026

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH



Dipl.-Ing. J. Meid

Amtlich anerkannter Sachverständiger

für den Kraftfahrzeugverkehr

Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie.

Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original:

(Stempel/Unterschrift)

